



Especificaciones del modelo M20

RESTREGADORA-BARREDORA INDUSTRIAL DE OPERADOR A BORDO

Características		
Sistema de Limpieza Integrado		
Trayectoria de limpieza	40 pulgadas	1,020 mm
Con cepillo lateral para restregar	54 pulgadas	1,370 mm
Con cepillo lateral para barrer	56 pulgadas	1,420 mm
Cepillos principales cilíndricos		
Velocidad del cepillo	480 rpm	480 rpm
Diámetro del cepillo (2)	12 pulgadas	300 mm
Presión descendente (variable a)	390 lb	177 kg
Cepillo lateral de disco		
Velocidad del cepillo	150 rpm	150 rpm
Diámetro del cepillo – restregar	16 pulgadas	410 mm
Diámetro del cepillo – barrer	21 pulgadas	530 mm
Tanques		
Tanque de solución	56 gal	212 L
Capacidad de solución con ES	74 gal	280 L
Tanque de recuperación	73 gal	276 L
Cámara de condensación	16 gal	61 L
Tolva		
Capacidad de volumen	3.9 pies ³	110 L
Capacidad de peso	390 lb	177 kg
Altura de descarga (variable a)	60 in	1,520 mm
Sistema de Control de Polvo		
Sistema de filtrar	Panel de fibra sintética	Panel de fibra sintética
Área de filtrar	78 ft ²	7.3 m ²
Filtración de polvo (hasta)	3 microns	3 microns
Monitoreo	Si	Si
Mecanismo del agitador	Barra sacudidora, sincronizada	Barra sacudidora, sincronizada
Sistema de Propulsión		
Velocidad de propulsión hacia adelante (variable a)	8.0 mph	12.9 km/h
Velocidad de propulsión en marcha atrás (variable a)	3.0 mph	4.8 km/h
Motor-gasolina/LPG (1.6 L)	55 hp	41 kW
Motor-diesel (Kubota)	37.5 hp	28 kW
Capacidad en pendientes		
Transporte con peso bruto	10.0 deg / 18.0%	10.0 deg%
Trabajando (limpiando)	8.0 deg / 14.0%	8.0 deg / 14.0%
Dimensiones de la Máquina		
Longitud	95 pulgadas	2,410 mm
Ancho		
Armazón	50 pulgadas	1,270 mm
Escurreidor trasero	51 pulgadas	1,300 mm
Con cepillo lateral	58 pulgadas	1,470 mm
Altura		
Con cabina protectora	58 pulgadas	1,470 mm
	83.5 pulgadas	2,120 mm
Peso		
Vacío	3,300 lb	1,497 kg
GVW	5,200 lb	2,359 kg
Mínimo giro en pasillo	110 pulgadas	2,790 mm
Garantía	Por favor refiérase a su representante local de Tennant para más información.	